NETGEAR XS748T-100NES commutateur réseau Géré L2+/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Noir

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 4185,96 €

Remise:

TVA: 837,19 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré

Banc de commutateurs	L2+/L3
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	44
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	10G Ethernet (100/1000/10000)
Nombre de modules SFP+ installés	4
Quantité de Ports USB 2.0	1
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10GBASE-T
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Routage IP	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Limitation du débit	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Protocol-based VLAN
Nombre de VLANs	512
Transmition des données	
Répertoire MAC	16000 entrées
Capacité de commutation	960 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Latence (10 Gbps)	3,674 µs
Nombre de files	8
Nombre de routes statiques	64
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	10000
Mémoire cache de paquet	3 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Règles de listes de contrôle d'accès	164
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	Oui
Protocoles	
Protocoles de gestion	SNMP v1, v2c, v3
Design	
Grille de montage	Oui
Couleur du produit	Noir
Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Nombre de ventilateurs	4 ventilateur(s)
Certification	CE, FCC Cl. A, VCCI Cl. A, Cl. A EN 55022 (CISPR 22), Cl. A C-Tick, EN 55024, CCC
représentation / réalisation	
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire flash	256 Mo
Niveau sonore	47,8 dB
Temps moyen entre pannes	483808 h
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	262,8 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	310 mm
Hauteur	43 mm
Poids	6,25 kg
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage en rack	Oui
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.