TP-Link TL-MR100 routeur sans fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G Noir

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 59,87 €

Remise:

TVA: 11,97 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Connexion WAN	
Ethernet WAN	Oui
DSL WAN	Oui
Emplacement de carte SIM	Oui
Compatibilité modem USB 3G/4G	Oui
Type de connexion WAN	RJ-45
Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi	Monobande (2,4 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Débit de transfert des données WLAN (max)	300 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Réseau	
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Actionnement du port	Oui
Radio sans fil	Oui
Puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW
Sensibilité du récepteur	11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm

réseaux mobiles	
Génération de réseau mobile	4G
3G	Oui
4G	Oui
Normes 3G	HSPA, UMTS
Norme 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Bandes UMTS	850,900,2100 MHz
4G prise en charge	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Port USB	Non
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Entrée DC	Oui
Caractéristiques de gestion	
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME)	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Statistiques sans fil	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Pare-feu	Oui
Accès invité	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Accès à la planification	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Support DMZ	Oui
Protocoles	
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Design	
Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Noir
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Antenne	
Conception d'antenne	Externe
Type de connecteur Antenne	Type-N
Quantité d'antenne	2
Caractéristiques	
Micrologiciel évolutif	Oui
Puissance	
Type de source d'alimentation	CC
Tension de sortie	9 V
Courant de sortie	0,85 A
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Configuration minimale du système	
Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Poids et dimensions	
Largeur	154 mm
Profondeur	114 mm
Hauteur	36 mm
Données logistiques	

Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.