

TP-Link Deco X20-4G Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanc 3
3G, 4G Interne



Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 180,71 €

Remise:

TVA: 36,14 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit		Design
	Couleur du produit	Blanc
	Type d'antenne	Interne
	Voyants	Énergie
	Quantité d'antenne	4
	Nombre de périphériques supportés	150
	Puissance de transmission	CE: ?20 dBm (2.4GHz), ?23 dBm (5GHz)
	Bouton de réinitialisation	Oui
	Température d'opération	0 - 40 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Certification	CE, RoHS
Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1201 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA-PSK, WPA3
Protocole point à point sur Ethernet (PPPoE)	Oui
IP dynamique	Oui
IP statique	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Accès invité	Oui
réseaux mobiles	
Génération de réseau mobile	3G, 4G
Normes 3G	DC-HSPA+, HSPA, UMTS
Norme 4G	TD-LTE & FDD-LTE
Bandes UMTS	850,900,2100 MHz
4G prise en charge	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Type de carte SIM	NanoSIM
Caractéristiques	
Intégré dans le processeur	Oui
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur	1,5 GHz
Qualité de service (QoS)	Oui
Services Cloud pris en charge	TP-Link ID
Redirection de port	Oui
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1
Type de WAN supporté	Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modes de fonctionnement	3G/4G, Router, Access Point
Protocoles	
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	Y
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
Ethernet WAN	Oui
Entrée DC	Oui
Puissance	
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Courant d'entrée de l'adaptateur CA	0,6 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,5 A
Détails techniques	
Code du système harmonisé	85171800
Poids et dimensions	
Largeur	105 mm
Profondeur	105 mm
Hauteur	167 mm
Contenu de l'emballage	
Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Nombre d'adaptateurs inclus	1 pièce(s)
Câble Ethernet	Oui

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.