

## D-Link DGS-1210-24 commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir



Note : Pas noté

### Prix

Prix Remisé: 141,75 €

Remise:

TVA: 28,35 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Géré
	Banc de commutateurs	L2
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Gestion basée sur le web	Oui
	Inspection ARP	Oui
	Journal des événements du système	Oui
	Support MIB	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	20
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Quantité de ports Combo SFP	4
	Connecteur d'alimentation	DC-in jack
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Soutien 10G	Non
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
	Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e
	Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
	Full duplex	Oui
	Assistance contrôle des flux	Oui
	Agrégation de lien	Oui
	Contrôle Broadcast storm	Oui
	Auto MDI/MDI-X	Oui
	Protocoles Spanning Tree (STP)	Oui
	Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
	Nombre de VLANs	256
	Transmission des données	
	Répertoire MAC	8000 entrées

Capacité de commutation	56 Gbit/s
Taux de transfert	41,7 Mpps
Enregistrement-et-réémission	Oui
Mémoire cache de paquet	0,5 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Design	
Grille de montage	Oui
Empilable	Non
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Certification	CE Class A, cUL, CE LVD
représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	992594 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	28,2 cm
Largeur du carton d'expédition	38,1 cm
Longueur du carton d'expédition	51 cm
Poids net du colis d'expédition	16,2 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	429,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Quantité par palette (air)	120 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	130,3 cm
Poids brut de palette (mer)	635 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	36 pièce(s)
Produits par palette (mer)	180 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	188,7 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	17,1 kg
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (max)	16,94 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	82,23 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	140 mm
Hauteur	44 mm
Poids	2,15 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	249 mm
Profondeur du colis	493 mm
Hauteur du colis	72 mm
Poids du paquet	3,24 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.