

D-Link DSL-3788 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 65,98 €

Remise:

TVA: 13,20 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Connexion WAN

| | |
|--|---|
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 866 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 300 Mbit/s |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |

| | |
|--|--|
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| réseaux mobiles | |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Caractéristiques DSL | |
| ADSL | Oui |
| ADSL2 | Oui |
| ADSL2+ | Oui |
| VDSL2 | Oui |
| Modem interne | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports RJ-11 | 1 |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA2 |
| Pare-feu | Oui |
| Design | |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir |
| Certificat | |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Caractéristiques | |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 5 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 210 mm |
| Profondeur | 30,8 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 277,4 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

