

D-Link DAP-2622 point d'accès réseaux locaux sans fil 1200 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 90,06 €

Remise:

TVA: 18,01 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Caractéristiques

2,4 GHz	Oui
5 GHz	Oui
Débit de transfert des données maximum	1200 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bande de fréquence	2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.85 GHz
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
Isolation sans fil	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Sécurité	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA,

Filtrage d'adresse MAC	WPA2
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Oui
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Diffusion SSID
Connectivité	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation électrique typique	9,5 W
Consommation (max)	21,5 W
Design	
Positionnement	Mur
Couleur du produit	Blanc
Voyants	Énergie, Statut
Certification	CE, FCC
Antenne	
Type d'antenne	Interne
Quantité d'antenne	2
Poids et dimensions	
Largeur	95 mm
Profondeur	27,4 mm
Hauteur	154,1 mm
Poids	212 g
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.