

Eaton 5PX1500IRT2UG2 alimentation d'énergie non interrompible Interactivité de ligne 1500 kVA 1500 W 8 sortie(s) CA



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 1043,07 €

Remise:

TVA: 208,61 €

[Poser une question sur ce produit](#)

| Description du produit | Caractéristiques | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| | capacité de la puissance de sortie | 1500 kVA |
| | Puissance de sortie | 1500 W |
| | Forme d'onde | Sinusoïde pur |
| | Tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
| | Tension de voltage à l'entrée (max) | 294 V |
| | Fréquence d'entrée | 47/70 Hz |
| | Niveau sonore | 40 dB |
| | Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
| | Connectivité | |
| | Types de sortie AC | Coupleur C13 |

| | |
|------------------------------|--|
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 8 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Interface série | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Batterie | |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Design | |
| Format | Rack/Tour |
| Couleur du produit | Noir |
| Capacité du rack | 2U |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2 |
| Certification | IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Détails techniques | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | CE, ENERGY STAR |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 438 mm |
| Profondeur | 448 mm |
| Hauteur | 85,5 mm |
| Poids | 22,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Tension nominale de sortie | 230 V |

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.