

## Point Accès extérieur Bullet 2 HP



Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 60,72 €

Remise: -5,28 €

TVA: 12,14 €



[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

**Ce produit est remplacé par le point d'accès Bullet M2HP**

## Point d'accès extérieur Ubiquiti Bullet2 HP

Le Bullet vient bousculer les habitudes avec un concept très innovant : le point d'accès se connecte directement à l'antenne équipée d'un connecteur N. Cette prouesse est rendue possible grâce à une miniaturisation qui ne limite en rien les performances. Pourvu du firmware AirOS et compatible DD-WRT, ce point d'accès PoE extérieur vous offre une multitude de possibilités.

Cette version musclée voit sa puissance de sortie pouvant aller jusqu'à 29dBm.

### Principales caractéristiques :

- Réseau sans fil haut débit 802.11 b/g
- Puissance de sortie jusqu'à 29 dBm +/-1dB (Réglable de 10 à 29 dBm)
- Puissance de sortie limitée en fonction du pays sélectionné (Respect de la PIRE)
- Sensibilité en réception -97 dBm à 1 Mbps (802.11b)
- Température de fonctionnement extrême de -20° à +70°
- Plate-forme ouverte compatible avec d'autres firmwares (ex. DDWRT, OpenWRT)
- Watchdog soft et hard : redémarre automatiquement en cas de dysfonctionnement interne (ex. plantage après orage)
- Facilité d'installation grâce à une alimentation PoE passif 12 à 24 volts (Attention : alimentation et injecteur non inclus)
- Sécurité sans fil optimale grâce au cryptage WEP, WPA et WPA2
- Chipset Atheros AR2316 et MIPS 4KC, 180MHz, 16MB SDRAM, 4MB Flash
- Modes WiFi : Point d'accès, Client, Point d'accès + WDS, Client + WDS
- Modes réseaux : Routeur, NAT, Client PPPoE, QoS, Serveur DHCP
- Gestion de la bande passante (limitation en up et en down)
- Indication du niveau de réception avec des diodes
- Connecteur d'antenne de type N-Plug
- Dimensions 152 x 31 x 37 mm

▪ [Fiche Technique Constructeur](#)



### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.