

UK-Ultra - Point Accès Intérieur/Extérieur UNIFI Swiss Army Knife Ultra





Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 74,50 €

Remise: -8,30 €

TVA: 14,90 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

UK-Ultra - Point Accès Intérieur/Extérieur UNIFI Swiss Army Knife Ultra

Le couteau suisse d'Ubiquiti Ultra est un point d'accès PoE compact pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, offrant une couverture sans fil puissante et une connectivité à votre réseau. Avec ses options de montage polyvalentes et ses capacités d'antenne longue portée, le UK-Ultra est un véritable couteau suisse de la connectivité sans fil. Profitez de performances sans fil exceptionnelles grâce à la technologie Wi-Fi 5 (2x2 MIMO), capable de prendre en charge jusqu'à 200+ appareils connectés, et appréciez un streaming fluide, des transferts de fichiers sans accroc et des parties de jeu en ligne sans latence.

Déploiement sans effort

L'UK-Ultra est alimenté via un réseau Ethernet existant, ce qui élimine le besoin de câbles d'alimentation supplémentaires. Son format compact permet un montage discret sur un mur, au plafond ou sur un poteau, ce qui en fait une solution idéale pour les déploiements intérieurs et extérieurs. Vous pouvez étendre la couverture avec deux connecteurs RP-SMA pour des antennes externes optionnelles (vendues séparément). Les antennes omnidirectionnelles ou directionnelles supplémentaires vous permettent d'ajuster la force et la direction du signal du UK-Ultra pour optimiser la couverture selon vos besoins spécifiques.

Logiciel intuitif

Installé en quelques secondes, le logiciel UniFi Controller vous permet de gérer à distance les points d'accès, de gérer les accès : fonctionnalité de hotspot avec accès Guest et possibilité d'envoyer les logs système sur un serveur distant (non fourni) Pour exploiter les fonctionnalités des points d'accès UniFi, le contrôleur logiciel doit être installé sur l'ordinateur du réseau et fonctionner en permanence. Sans contrôleur les points d'accès fonctionneront mais l'accès Guest, le portail captif, l'enregistrement des logs système et autres fonctionnalités seront indisponibles.

Principales caractéristiques :

Normes	802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz
Puissance de sortie PIRE	20 dB en 2.4 GHz / 20 dB en 5 GHz
Antennes	2x2 MIMO intégrées 4,7 dBi en 2.4 GHz / 6 dBi en 5GHz
Clients	200
Ports	1 Gbps
Alimentation	48V Passive POE
Dimensions	353 x 46 x 34.4 mm
Poids	173 g (avec antennes)
Températures de fonctionnement	-40 à 60°C
Indices de protection	IPX6

[Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.